

Desidrat Plus I e II

DESUMIDIFICADORES

Desidrat Plus é a solução definitiva para proteger seus bens e sua saúde contra o excesso de umidade.

Estudos mostram que o excesso de umidade favorece o surgimento de microorganismos nocivos a saúde, tais como: ácaros, traças, fungos, bactérias, entre outros.

Retirando o excesso de umidade do ar, você pode manter um ambiente saudável para você e sua família o ano inteiro.

Indicações

Especialmente indicado para pessoas com problemas alérgicos, respiratórios e também para a conservação de bens.

Aplicações

- Residências: para pessoas com alergias respiratórias, conservação de aparelhos eletrônicos, de foto e som, secagem de roupas, proteção de closets, obras de arte, livros, etc.
- Laboratórios: salas de cromatografia, metrologia, manipulação, estoques de matérias-primas, etc...
- Hospitais: salas de tomografia computadorizada, radiografia, estoques de medicamentos, etc...
- Bancos: caixa forte, centros de computação, arquivos de microfilmes, etc...
- Produtoras: ilhas de edição, estoques de fitas, filmes, etc...
- Museus e bibliotecas: manutenção da saúde dos usuários, proteção das obras de arte, telas, manuscrito, livros, etc...
- Hotéis e motéis: eliminação do mau dos apartamentos, manutenção da saúde dos usuários, proteção dos aparelhos de som e TV, conservação de carpetes, etc...
- Indústrias: alimentícias, de papel, de componentes e eletrônico, gráfica, etc...
- Criação de animais de pequeno porte.



Como funciona

Um moto ventilador movimentava o ar através do aparelho, fazendo com que esse ar entre em contato com uma área refrigerada, provocando condensação e formando gotas de água, que por gravidade caíram dentro de um recipiente. O ar seco (entre 40% - 60% de umidade relativa) é relançado ao ambiente, aproximadamente à temperatura original.

Características

- Aparelho portátil e compacto
- Alças laterais
- Umidostato para regulação do índice de umidade relativa
- Recipiente para recolha de água
- Adaptador para mangueira (dreno direto)
- Parada automática, quando o nível máximo é atingindo no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado
- Luz indicativa de reservatório cheio
- Defrost incluso

Modelo	Plus I	Plus II
Vtagem	110V ou 220V	110 V ou 220V
Parâmetro de desumidificação (litros/dia)	10 litros/dia	12 litros/dia
Consumo de energia	250 W	220 W
Reservatório de água (litros)	3 litros	3 litros
Peso (kg)	11 kgs	10 kgs
Dimensão (h X l X p)	515 X 270 X 350 mm	515 X 270 X 350 mm

Contato: **011 5681-8000**

www.thermomatic.com.br

E-mail: vendas@thermomatic.com.br

